

Внимание!

Запрещена эксплуатация сканера «АВТОАС-СКАН» при питании персонального компьютера (ноутбука) от сети без заземления или при неисправном заземлении!

Не подключайте адаптер «**USB-ECU AS**» к **USB**-разъемам настольного компьютера расположенным на его передней панели, так как они могут не соответствовать требованиям **USB 2.0**, что может привести к сбоям в работе адаптера и даже к его поломке.

1) Если на компьютере установлена операционная система **Windows Vista (x32/x64)** или **Windows 7 (x32/x64)** при запуске инсталляционного диска закройте всплывающее окно «Setup». При помощи «Проводника», выберите в каталоге «АСЕ» инсталляционного диска файл MtScan.exe щёлкните по нему правой кнопкой мышки, в появившемся меню выберите «Выполнить с правами администратора» или «Запуск от имени администратора». Запустите файл MtScan.exe и выполните установку программы «АВТОАС-СКАН». Перед первым запуском программы «АВТОАС-СКАН» щелкните правой клавишей мышки по иконке программы. В появившейся меню выберите «Свойства» - закладку «Совместимость» - установите галочку в пункте «Выполнять эту программу от имени администратора».

2) При установке программа «АВТОАС-СКАН» предложит настроить СОМ-порт. Эта настройка нужна только для работы с газоанализаторами. - т.е. если Вы работаете параллельно с программой «АВТОАС-СКАН» и газоанализатором, то нужно будет подтвердить настройку СОМ-порта – выбрать соответствующий СОМ-порт, выбрать «Другое оборудование» и тип газоанализатора (см. «Базовое руководство пользователя программы «АВТОАС-СКАН», пункт «Настройка программы для работы с газоанализатором»). Если Вы не пользуетесь газоанализатором – проигнорируйте это предложение (нажмите «Отмена»).

3) Подключите адаптер "USB-ECU AS" к разъему USB 2.0 установленному на материнской плате компьютера. В настольном компьютере эти разъемы выведены на заднюю панель. Если при подключении адаптера программа запросит установку драйверов под новое USB-устройство – вставьте инсталляционный диск в дисковод, и укажите искать драйверы на "сменном носителе" (CD). Программа сама найдёт и установит в нужную папку. Убедитесь, что новый адаптер воспринимается вашим ПК адекватно, т. е. в "трейбаре" (рядом с часами) нет предупреждающих значков с «!» или «?». Если при первом подключении адаптера компьютер не запустил диалог установки драйвера, либо по какой то причине Вы не смогли установить драйвер сразу при подключении, тогда драйвер можно установить через стандартный диспетчер устройств Windows.